



N-channel 30V, 86A, TO-252 Power MOSFET 功率场效应管

■ Features 特點

Low on-resistance and maximum DC current capability 低導通電阻和最大直流電流能力

Super high density cell design 超高元胞密度設計

$R_{DS(ON)} < 5.8m\Omega @ V_{GS} = 10V$

$R_{DS(ON)} < 6.8m\Omega @ V_{GS} = 4.5V$

■ Applications 应用

Power Management in Note book 筆記本電源管理



Portable Equipment 便攜式設備

Battery Powered System 電池電源系統

DC/DC Converter 直流/直流变换

Load Switch 負載開關應用

■ Internal Schematic Diagram 内部结构



■ Absolute Maximum Ratings 最大额定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Voltage 漏極-源極電壓	BV_{DSS}	30	V
Gate- Source Voltage 柵極-源極電壓	V_{GS}	± 20	V
Drain Current (continuous) 漏極電流-連續	I_D (at $TC = 25^\circ C$)	86	A
Drain Current (pulsed) 漏極電流-脉冲	I_{DM}	140	A
Total Device Dissipation 總耗散功率	P_{TOT} (at $TC = 25^\circ C$)	75	W
Thermal Resistance Junction-Ambient 熱阻	$R_{\theta JA}$	2.4	$^\circ C/W$
Junction/Storage Temperature 結溫/儲存溫度	T_J, T_{stg}	-55~150	$^\circ C$

Electrical Characteristics 電特性

 (T_A=25°C unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Breakdown Voltage 漏極-源極擊穿電壓(I _D =250uA, V _{GS} =0V)	BV _{DSS}	30	—	—	V
Gate Threshold Voltage 柵極開啓電壓(I _D =250uA, V _{GS} =V _{DS})	V _{GS(th)}	1.35	1.6	2.35	V
Zero Gate Voltage Drain Current 零柵壓漏極電流(V _{GS} =0V, V _{DS} =24V)	I _{DSS}	—	—	1	uA
Gate Body Leakage 柵極漏電流(V _{GS} =±20V, V _{DS} =0V)	I _{GSS}	—	—	±100	nA
Static Drain-Source On-State Resistance 靜態漏源導通電阻(I _D =40A, V _{GS} =10V) (I _D =30A, V _{GS} =7V)	R _{DS(ON)}	—	4.6 5.1	5.8 6.8	mΩ
Source Drain Current 源極-漏極電流	I _{SD}	—	—	20	A
Diode Forward Voltage Drop 內附二極管正向壓降(I _{SD} =20A, V _{GS} =0V)	V _{SD}	—	—	1.2	V
Input Capacitance 輸入電容 (V _{GS} =0V, V _{DS} =15V, f=1MHz)	C _{ISS}	—	1335	—	pF
Common Source Output Capacitance 共源輸出電容(V _{GS} =0V, V _{DS} =15V, f=1MHz)	C _{OSS}	—	210	—	pF
Reverse Transfer Capacitance 回饋電容(V _{GS} =0V, V _{DS} =15V, f=1MHz)	C _{RSS}	—	140	—	pF
Gate Source Charge 柵源電荷密度 (V _{DS} =15V, I _D =15A, V _{GS} =10V)	Q _{gs}	—	5	—	nC
Gate Drain Charge 柵漏電荷密度 (V _{DS} =15V, I _D =15A, V _{GS} =10V)	Q _{gd}	—	10	—	nC
Turn-On Delay Time 開啓延遲時間 (V _{DS} =15V, I _D =15A, R _{GEN} =3.3Ω, V _{GS} =10V)	t _{d(on)}	—	11	—	ns
Turn-On Rise Time 開啓上升時間 (V _{DS} =15V, I _D =15A, R _{GEN} =3.3Ω, V _{GS} =10V)	t _r	—	30	—	ns
Turn-Off Delay Time 關斷延遲時間 (V _{DS} =15V, I _D =15A, R _{GEN} =3.3Ω, V _{GS} =10V)	t _{d(off)}	—	24	—	ns
Turn-On Fall Time 開啓下降時間 (V _{DS} =15V, I _D =15A, R _{GEN} =3.3Ω, V _{GS} =10V)	t _f	—	6	—	ns



■ TYPICAL CHARACTERISTIC CURVE

典型特性曲线




Fig 1: Output Characteristics




Figure 2: Transfer Characteristics




Figure 3: On-Resistance vs. ID & VGS




Figure 4: Capacitance vs. Gate-Source Voltage




Figure 5: Gate-Charge Characteristics





Figure 6: Safe Operating Area



■DIMENSION 外形封装尺寸

Unit 单位:mm 毫米



Symbol	Min	Typ	Max	Symbol	Min	Typ	Max
A	2.22	2.30	2.38	A ₁	0.4	0.53	0.65
b	0.68	0.78	0.89	b ₁	0.90	0.98	1.10
b ₂	5.20	5.33	5.55	c	0.45	0.5	0.55
D ₁	5.98	6.10	6.22	D ₂	--	4.00	--
E	6.47	6.60	6.73	E ₁	5.10	5.28	5.45
e	--	2.28	--	e ₁	--	4.57	--
H ₀	9.60	10.08	10.40	L	2.75	2.95	3.05
L ₁	--	0.50	--	L ₂	0.50	--	1.10
w	--	0.20	--	y	0.20	--	--